

MDR24BL - MALÝ DATOVÝ ROZVADĚČ

MULTIFUNKČNÍ ŘEŠENÍ



Specifikace:

Datový rozvaděč MDR24BL je určen především pro nepříliš rozsáhlé aplikace komunikací v obytných domech a malých firmách. Počet portů v rozmezí 1 až 24 zajišťuje pro obdobné aplikace dostatečný rozsah. Rozdělení rozvaděče na dvě samostatně uzamykatelné části umožňuje jeho využití pro připojení k externí komunikační síti (např. JTS). V tomto případě slouží jeho služební (levá) sekce pro připojení telefonů a dalších externích vstupů. Uživatelská (pravá) sekce může být osazena malými aktivními prvky kategorie SOHO. V přepážce oddělující obě sekce jsou instalovány držáky pro komunikační porty. Ty lze osadit nejen metalickými moduly RJ11, RJ45 Cat.3, Cat.5, Cat.5E, Cat.6 v nestíněném i stíněném provedení, koaxiálními nebo RCA konektory, ale i širokou škálou optických konektorů. MDR24BL lze snadno využít i jako nástěnný optický rozvaděč a jeho služební část osadit kazetou pro optická vlákna nebo cívkami pro uložení FO vláken. Rovněž lze v tomto rozvaděči velmi snadno kombinovat technologie metalických i optických rozvodů.



Technická charakteristika:

- dvoudílná plechová skříň (48 x 28,5 x 11,5cm)
- uživatelská sekce (26 x 27,5 x 11,5 cm)
- služební sekce (15,5 x 27,5 x 11,5 cm)
- každá sekce má samostatný zámek (rozdílný)
- do každé sekce 2x průchodka pro kabely
- možnost průchodu kabelu od napájecích adapterů aktivních prvků dvěma dalšími průchody pod dvířky uživatelské sekce
- max. osazení 4 x FMP6 - PANDUIT
- možnost osazení max. 24 ks modulů PANDUIT Mini-Com®

Základní vybavení:

- 1 x držák FMP6 PANDUIT
- 3 x záslepka otvorů v přepážce
- 4 x kabelová průchodka
- 2 x zámek (odlišný)

Výhody

- nejsou potřebné Patch panely – max.portů - 24
- rozdělení na služební a uživatelskou sekci – možnost připojení k externí komunikační síti
- technicky nenáročné řešení pro malé aplikace
- možnost využití pro metalické nebo optické rozvody i jejich kombinaci
- snadná instalace
- možnost osazení všech modulů PANDUIT Mini-Com®
- nižší náklady na instalaci proti 10" rozvaděčům

MDR24BL - MALÝ DATOVÝ ROZVADĚČ

MULTIFUNKČNÍ ŘEŠENÍ



Přehled některých modulů PANDUIT *Mini-Com*®

Moduly pro metalické kabeláže			
P.N.	šířka	popis	
CJ5E88TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E	
CJ588xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E	
CJD588xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E s protiprachovou krytkou	
CJS588	1	stíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E	
CJS5E88TG	1	stíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E	
CJ688TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6	
CJ6X88TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6, 10GIG	
CJD688TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6 - prach. krytka	
CJS688TG	1	stíněný TX-Jack RJ45 Cat.6	
CJS6X88TGY	1	stíněný TX-Jack RJ45 Cat.6, 10GIG	
CJ88xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.3	
CJ64xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ11, 4 pin, Cat.3	
CJ66xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ11, 6 pin, Cat.3	
CMBxx	1	záslepka	
CMBAx	1	koax - BNC spojka	
CMFBxx	1	koax - F - spojka	
CMRPRxx	1	RCA (CINCH) spojka - RCA - červený	
CMRPYxx	1	RCA (CINCH) spojka - RCA - žlutý	
CMRPWxx	1	RCA (CINCH) spojka - RCA - bílý	
CMSVCxx	1	S-VIDEO spojka	
CMIECMxx	1	IEC konektor (MALE - kolík) pro TV	výr.KASSEX
CMIECFxx	1	IEC konektor (FEMALE - dutinka) pro R	výr.KASSEX
CMIECM100-75xx	1	IEC převodník 100/75 (MALE - kolík) pro TV	výr.KASSEX
CMIECF100-75xx	1	IEC převodník 100/75 (FEMALE - dutinka) pro R	výr.KASSEX

Moduly pro optické kabeláže		
P.N.	šířka	popis
FJJGS9CBU	1	OPTI-JACK™ duplex singlemode konektor (modrý)
FJJGM5Cxx	1	OPTI-JACK™ duplex multimode konektor
FJJSMM5CEI	1	OPTI-JACK™ duplex multimode konektor 62,5/125 předleštěný - lisovací
FJJSMM50CEI	1	OPTI-JACK™ duplex multimode konektor 50/125 předleštěný - lisovací
CMSTxx	1	ST adapter (spojka)
CMDBUSCxx	2	SC duplex adapter (spojka)
CMFCxx	1	FC adapter (spojka)
CMMJxx	1	MT-RJ adapter (spojka)

xx - kód barvy